



## üvegfóliák technikai adatlap

### Safety 2 mil clear

Víztisza biztonsági fólia szilánkmentesítésre és UV szűrésre (MABISZ biztonsági minősítés nélkül)

Alapanyag: PET (polietilén-tereftalát)

Jellemzők: Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

#### Teljesítmény adatok (WINDOW FILM PERFORMANCE DATA)

Teljes napenergia áteresztés	79 %
<i>Total Solar Transmittance</i>	
Teljes napenergia elnyelés	13 %
<i>Total Solar Absorptance</i>	
Teljes napenergia visszaverés	8 %
<i>Total Solar Reflectance</i>	
Emisszió	0,90
<i>Emissivity</i>	
UV szűrés (300-380 nm tartományban)	98 %
<i>Ultraviolet Ray Protection (wavelengths 280-380nm)</i>	
Árnyékolási együttható	0,96
<i>Shading Coefficient</i>	
Látható fény áteresztés	89 %
<i>Visible Light Transmittance</i>	
Látható fény elnyelés	2 %
<i>Visible Light Absorptance</i>	
Látható fény visszaverés	9 %
<i>Visible Light Reflectance</i>	
Teljes sugárzáscsökkentés	16 %
<i>Total Solar Energy Rejected</i>	
Anyagvastagság	50 μ
<i>Thickness</i>	